

# Лак яхтный алкидно-уретановый NEOMID YACHT



защищает от атмосферных осадков



внутри/снаружи



возможно колерование



грязе- и водо-отталкивающий



износостойчивый



устойчив к моющим средствам

## НАЗНАЧЕНИЕ

Атмосферостойкий и износостойкий лак на основе алкидно-уретановой смолы предназначен для защитно-декоративного лакирования любых деревянных поверхностей. Применяется для наружных и внутренних работ.

## СВОЙСТВА:

- образует высокопрочное, атмосферостойкое и износостойчивое покрытие, стойкое к воздействию воды и бытовых моющих средств;
- сохраняет и подчёркивает естественную структуру древесины.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для покраски строганых и пиленых деревянных поверхностей, эксплуатируемых на открытом воздухе под воздействием атмосферных осадков или в помещениях: яхт, лодок, террас, фасадов, дверей, оконных рам, паркета, мебели, лестниц и т. д.

## РЕКОМЕНДАЦИИ:

- работы следует проводить при температуре не ниже +10°C;
- для обеспечения максимальной биозащиты рекомендуется предварительная обработка поверхности глубокопроникающими, бесцветными антисептиками NEOMID BASE ECO, NEOMID 440 ECO или NEOMID 400 ECO.

## СОСТАВ

Алкидно-уретановая смола, уайт-спирит, присадки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	<b>уайт-спирит</b>
t НАНЕСЕНИЯ	<b>t &gt; +10°C</b>
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	<b>1-3</b>
РАСХОД НА 1 СЛОЙ	<b>1 л на 10-13 м²</b>
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	<b>1 слой не более 4 часов полное высыхание - 4-5 суток</b>
СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА	<b>глянцевый, полуматовый</b>
ЦВЕТ	<b>б/цв</b>
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	<b>уайт-спирит</b>
t ХРАНЕНИЯ	<b>-40°C &lt; t &lt; +40°C</b>
СРОК ГОДНОСТИ	<b>24 месяца</b>

СГР № RU 78.01.06.008.E.000976.02.12 от 27.02.2012

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	504	180	44
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	42	30	
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12	6	
ЕМКОСТЬ			