

Штукатурка фактурная Морской бриз

Полупрозрачное декоративное покрытие с перламутровыми частицами и добавлением речного песка, создающее эффект легкого ветерка или парящих облачков. Эффектно смотрится как в обычной квартире, так и в офисных помещениях, гостиничных комплексах, ресторанах.

- имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и т.п. поверхностям
- обладает влагостойкостью и стойкостью к мытью
- серебристо-белая база.



Колеровка

Автоматическая колеровка по каталогу цветов или ручная высококонцентрированными колеровочными пастами VGT™.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой и сухой. Основание - абсолютно ровным, поэтому поверхность необходимо предварительно зашпатлевать финишной шпатлевкой, загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения VGT™ и окрасить в цвет финишного покрытия матовой эмалью или краской VGT™.

Способ нанесения

Наносить с помощью шпателя, кельмы или широкой кисти с последующим формированием рисунка. При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках площадью 0,7 — 1,0 м². Возможны и другие способы нанесения, которые зависят от фантазии мастера. Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.

Расход

200-300 г/м².

Время высыхания

До отлипа - 2 часа, полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Хранение и транспортирование

В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Не замораживать! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.

Состав

Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, наполнитель, перламутровый пигмент.

Плотность

1,26 г/см³.

Разбавитель

Вода, не более 5%.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Сложность нанесения

Легко Сложно

