



Наименование:	Состав лессирующий матовый с эффектом чернения PATINA коллекция декоратора
Применение:	Декоративное полупрозрачное тонированное с эффектом чернения покрытие предназначено для усиления декоративного эффекта патины на фактурных и гладких поверхностях. Защищает поверхность от проникновения загрязнений, пыли и влаги. Применяется для наружных и внутренних работ при декоративной отделке элементов стен, мебели, лепнины, кованых изделий и декоративных предметов.
Свойства и особенности:	Состав имеет однородную вязкую жидкую консистенцию. Готов к применению. Является защитным слоем для ранее нанесенных декоративных материалов, подчеркивает глубину рельефа. Обладает водостойкостью.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой.
Способ нанесения:	1. Материал наносить специальной рукавицей, губкой, резиновым или металлическим шпателем, кистью; при необходимости, с последующим снятием шпателем верхнего слоя состава до проявления фактуры. 2. Для получения более равномерного эффекта тонирования материал добавить в лессирующий состав матовый и размешать до получения однородного цвета. Наносить валиком или кистью с последующей растушевкой.
Расход:	80-100 г/м ² в зависимости от фактуры поверхности.
Время высыхания:	До отлипа - 2 часа, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +40°С. Не замораживать! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового полимера с добавлением различных вспомогательных веществ, перламутровый пигмент.
Плотность:	1,05 г/см ³ .
Сухой остаток:	Не менее 12%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Разбавитель:	Вода, не более 20%.

Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%. Замораживать, подвергать воздействию прямых солнечных лучей, складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении покрасочных работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления
Технические условия:	ТУ 2313-034-32998388-2014 с изм. 1-3